



Sibirske drevo, s.r.o.

Provozovná: Strojírenská 381, 264 01 Sedlčany

Sídlo: U školky 707, 250 67 Klecany

Česká Republika

Otevírací doba skladu:

Po-Pá

od 09:00 do 15:00

Polední přestávka:

Po-Pá

od 12:30 do 13:00

Mobil: +420 602 772 682

e-mail: sibmodrin@seznam.cz

www.sibmodrin.cz

CENÍK NA DŘEVĚNÉ LATĚ A DŘEVĚNÉ PODKLADNÍ TRÁMKY ZE SIBIŘSKÉHO MODŘÍNU

Ceník je platný do 31.03.2025

Ceny jsou bez DPH

Tloušťka, mm	Šířka, mm	Délka, m	Kvalita	Ceny jsou bez DPH			Služba hoblování trámků. Tolerance ± 5 mm. Ceny jsou bez DPH		
				kč / b.m.	kč / ks	kč / m3	kč / b.m.	kč / ks	kč / m3
Dřevěný podkladní trámek z masivu v omítaném stavu. Sibiřský modřín - Tloušťka 32-34 mm									
32	50	3	I-III	51	153,1	31 900	9	28,32	5 900
34	100	3	I-III	108	325,4	31 900	20	60,18	5 900
		6	I-III	108	650,8	31 900	20	120,36	5 900
Dřevěný podkladní trámek z masivu v omítaném stavu. Sibiřský modřín - Tloušťka 40 mm									
40	50	2	I-III	64	127,6	31 900	12	23,60	5 900
		4	I-III	64	255,2	31 900	12	47,20	5 900
40	100	2	I-III	128	255,2	31 900	24	47,20	5 900
		4	I-III	128	510,4	31 900	24	94,40	5 900
Dřevěný podkladní trámek hoblovaný a spojený pomocí šroubů. Sibiřský modřín - Tloušťka 56 mm									
56	46	2	I-III	72	143,7	27 900	0	0	0
		4	I-III	72	287,5	27 900	0	0	0
56	70	2	I-III	109	218,7	27 900	0	0	0
		4	I-III	109	437,5	27 900	0	0	0
Dřevěný podkladní trámek z masivu hoblovaný. Sibiřský modřín - Tloušťka 30-35 mm									
30	46	4	I-III	58	231,8	42 000	0	0	0
	73	4	I-III	92	367,9	42 000	0	0	0
30	95	3	I-III	134	401,0	46 900	0	0	0
		6	I-III	134	802,0	46 900	0	0	0
35	45	2	I-III	74	147,7	46 900	0	0	0
		4	I-III	74	295,5	46 900	0	0	0
35	95	2	I-III	156	311,9	46 900	0	0	0
		4	I-III	156	623,8	46 900	0	0	0
45	45	2	I-III	85	169,7	41 900	0	0	0
		4	I-III	85	339,4	41 900	0	0	0

Máte možnost udělat výběr materiálu.

Za toto zvýhodnění si účtujeme + 15 % z ceny, na Vámi vybraný výrobek.

Akční ceny platí do vyprodání zásob

Ceny a rozměry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Ceny jsou bez DPH.

(ceník je platný do 31.03.2025)

!POZOR! Trámký a latě vyrábíme z omítaných prken, které vždy mají tvarové nerovnosti které vznikají především při sušení, kdy se řezivo od ideální roviny bortí.

Pokud potřebujete maximálně rovné latě nebo trámký, objednávejte službu čtyřstranného hoblování, aby vše nerovností byli srovnané. Jinak trámek vyrobený z omítaného prkna, může mít odchylek ± 2-3 mm.